



SILIM

RENOVATEUR DE SURFACES ANTI ADHERENT SILICONE VRAC / AEROSOL / LINGETTES

CARACTERISTIQUES

Formulation à base de silicone permettant plusieurs applications :

- Agent anti-adhérent pour le démoulage : application dans les plastiques moulés à chaud ou à froid.
- Lubrifiant spécial : facilite le glissement, s'applique sur tous les supports sans tâcher tout en réduisant les frottements.
- Antistatique, évite l'adhérence des poussières.
- Rénovateur des skaïs, plastiques, cuirs, stratifiés, meubles...
- Anti-graisse dans les fours de laboratoire, empêche les vapeurs grasses de se déposer sur les parois. Résiste à des températures qui peuvent atteindre plus de 300°C.

Formule parfumée pour un confort maximum d'utilisation.

Dimensions des lingettes adaptées pour une utilisation facile (25 x 30 cm).

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : pin.
- Densité à 20°C : 0,81.
- Point éclair : 62°C.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : pulvérisateur, aérosol, lingette.

Rénovateur de surfaces

- Appliquer sur la zone à rénover.
- Lustrer à l'aide d'un chiffon doux.

Agent de glisse ou de démoulage

- Pulvériser sur la zone à traiter.
- Laisser sécher.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer sur des surfaces susceptibles de recevoir un revêtement ultérieur.
Stockage dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / juillet 2009



En démarche environnementale
selon ISO 14001