



# D LAQUE BIO

DECAPANT PEINTURES GELIFIE BIODEGRADABLE  
A PLUS DE 90 %

## CARACTERISTIQUES

Permet de décaper en une seule opération toutes les peintures acryliques, glycérophthaliques, vinyliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants.

Formule puissante exclusive pénétrant les revêtements en profondeur tout en préservant le support.

Ne tâche pas les supports permettant une remise en peinture immédiate après égouttage et séchage parfait.

Contient un inhibiteur de corrosion spécial afin de protéger les supports traités contre la rouille.

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du 24 décembre 1987).

## MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : pinceau, rouleau.
- 
- Etaler le produit sur la surface à décaper.
- Laisser agir quelques instants.
- Eliminer les résidus avec une spatule.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

## PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect :   gel.
- Couleur :   incolore.
- Odeur :   éthérée.
- Densité à 20°C :  1,01 +/- 0,05.
- Point éclair   > 21°C.

## PRECAUTIONS EVENTUELLES

Utiliser en milieu bien ventilé.  
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 1 / mai 2009



En démarche environnementale  
selon ISO 14001