



AEROLAQUE

PEINTURE DE RETOUCHE A SECHAGE RAPIDE



CARACTERISTIQUES

Peinture professionnelle pourvue d'un séchage rapide à base de résine acrylique très stable et de pigments de haute qualité.

Excellent pouvoir couvrant et garnissant.

Très bonne résistance à l'essence et aux produits chimiques après durcissement.

Très bonne résistance à l'eau et aux conditions extérieures.

Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 110°C.

Formule exempte de solvant chloré et de pigment plombé.

MODE D'EMPLOI

Préparation de surface

Le support doit être parfaitement sec, dégraissé, débarrassé des particules friables et légèrement poncé.

Méthode d'application

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser légèrement en plusieurs couches minces croisées à 25 cm de la zone à traiter.

- Laisser sécher.

- Purger l'aérosol tête en bas.

- Pouvoir couvrant : jusqu'à 1,5 m² par aérosol.

- Séchage à 20 °C :

- hors poussières : 5 minutes ;
- manipulable : 1 heure.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide épais.
- Couleurs : apprêt gris - blanc
- brillant - noir brillant -
- noir mat.
- Odeur : solvant.
- Extrait sec : 16 %.
- Brillance : 80 à 60.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Purger l'aérosol après usage.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 1 / novembre 2008



En démarche environnementale
selon ISO 14001