



D LAQUE

DECAPANT PEINTURES PUISSANT



CARACTERISTIQUES

Actif sur tous types de peintures ou de vernis, attaque même les peintures cuites ou les époxydes.

Parvient à décaper en une seule opération plusieurs couches de vieilles peintures.

Pénètre rapidement entre les couches de peinture et le support sans l'altérer.

Dissout les caoutchoucs, certains plastiques et différents types de colles.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : bain, pulvérisateur, brosse.

Application en bain

- Immerger les pièces.
- Laisser agir entre 5 et 10 minutes.
- Enlever les résidus à l'aide d'une raclette ou rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Application manuelle

- Appliquer sur la surface à décaper.
- Laisser agir quelques instants.
- Enlever les résidus à l'aide d'une raclette ou rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : solvant.
- Densité à 20°C : 1,24.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Eviter l'utilisation par temps froid.
Ne pas utiliser sur polystyrène, PVC et plexiglas.
De par la diversité des plastiques, nous préconisons un essai de compatibilité sur ces supports.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 1 / mai 2009



En démarche environnementale
selon ISO 14001