



# SILIM SANS SILICONE

## RENOVATEUR DE SURFACES ANTI ADHERENT SANS SILICONE

### CARACTERISTIQUES

Formulation garantie sans silicone parfaitement adaptée pour le démoulage des plastiques à chaud ou à froid.

Lubrifiant spécial, permet de faciliter le glissement sans tacher le support (machines à bois par exemple).

Formule antistatique permettant de limiter l'adhérence des poussières.

Excellent rénovateur des plastiques de tableau de bord, des skaïs et du cuir.

### MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.

- **Application** : pulvérisateur.

----

#### *Rénovateur de surfaces*

- Pulvériser sur la zone à rénover.

- Lustrer à l'aide d'un chiffon doux.

#### *Agent de glisse ou de démoulage*

- Pulvériser sur la zone à protéger.

- Laisser sécher.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : jaune.
- Odeur : mandarine.
- Densité à 20°C : 0,78.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.

Stockage dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 0 / avril 2008



En démarche environnementale  
selon ISO 14001